

Chaudière sol fioul à haut rendement NOLEA EVO i

CHAPPEE



Gammes basse température conformes à la directive ErP. 2 ballons ECS : 110 ou 160 litres. Gamme de puissance de 22 à 46 kW. Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de fumées. Brûleur 1 allure intégré dans l'habillage, monté et préréglé d'usine. Kit hydraulique complet intégrable dans l'habillage (modèles 22 et 29 kW). Nouveau brûleur à faibles émissions de NOx et CO2, conforme à la Directive Eco-Conception. Régulation ECOCONTROL+ : Interface simple, intuitive et connectable. Gestion découplage. Gestion d'un second circuit. Pilotage à distance avec eMoLife. Accès par Bluetooth pour utilisation de l'app Chappée Tool. Écran rétroéclairé et texte clair. Comptage d'énergie.

Prix catalogue

À partir de

5856,00€ HT

SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	Prix
1097892	7798384	i 22 F30	4583,41€ HT
1097893	7798386	i 29 F30	4773,56€ HT
1097897	7798387	i 36 F30	5210,19€ HT
1097898	7798388	i 46 F30	5837,76€ HT