

## Bâti-support Rapid SL faible hauteur



Avec réservoir 6 - 9 l. Pour mur porteur ou non-porteur. Châssis en acier finition époxy. Pour cloison sèche, complètement pré-monté. Avec raccords fixés. Verrouillage de la hauteur. Livré avec matériel de fixation. Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC. Fixation céramique. Ecartement des fixations 180/230 mm. Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm. Réglable en profondeur. Réducteur Ø 90/110 mm. Garniture d'évacuation et d'alimentation. Réservoir de chasse 6 - 9 l : Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable). Positionnement de la commande en façade ou par le dessus. Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière. Réservoir isolé contre la condensation. Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil. Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper. Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale. Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément).

GROHE

Prix catalogue  
À partir de**409,58€ HT**

SCANNEZ-MOI