

Mitigeur thermostatique bain/douche ECOSTAT SELECT



Projection 193 mm. 2 fonctions. CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche. Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°. Débit maximal à 3 bars : 20 l/min. Débit du bec de baignoire à 3 bars : 20 l/min. Débit de la douchette à 3 bars : 12 l/min. Débit du raccordement de la douchette à 3 bars: 12 l/min. Pression minimum en fonctionnement: 1 bar. Pression maximum en fonctionnement : 10 bars. Fonction safety stop à 40 °C. Limiteur de température réglable

Avec alimentation d'eau isolée. Clapet anti-retour. Avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717. Avec silencieux. Matériau des poignées : métallique. Tablette en verre sécurit. Surface de la tablette : verre miroir. Dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé. Type de raccordement : raccords S, 1/2". Distance du centre : 150 mm +- 12 mm. Filtre à poussière inclus. E3/1, C2, A3. ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024. NF_375-M1-23-2. FDES Thermostatiques.

Prix catalogue

À partir de

531,94€ HT

SCANNEZ-MOI