

**"PRESTO 605""S"" FROID ROBINET SIMPLE REF 64612"**

""Robinet simple temporisé PRESTO 605 S pour lavabo présente les caractéristiques suivantes :

Eau froide

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars

Débit : 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes

Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2"" (15x21) en froide ou pré-mitigée

Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité : Système S® interdisant le blocage en écoulement continu. Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

Livré avec accessoires : 1 Ecroû pour tube cuivre de 12x14, 1 Joint fibre, 1

Rondelle de serrage inox, 1 Ecroû de serrage laiton, 1 Rondelle de serrage nitrile.

Normes / Agréments : Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165. Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227""

Prix catalogue

À partir de

**116,83€ HT**



SCANNEZ-MOI