

## Anti-tartre magnétique en laiton



Anti-tartre en laiton chromé pour un traitement local (chauffe-eau, lave-vaisselle, chasse d'eau...). Noyau : Aimants en Néodyme. Puissance : 14 000 gauss. Pression max : 8 bars - Température max : 80°C. Norme(s) : ACS.

Pression : Max 8 bars  
 Temp. utilisation : Max 80°C  
 Genre : F - M

Prix catalogue  
 À partir de

**39,78€ HT**



SCANNEZ-MOI

### Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Filetage	Filetages	Débit	Usage	Prix
61306	30019	12x17 mm	12x17 mm (3/8")	0,312 m <sup>3</sup> /h	Chasse d'eau WC	<b>33,81€ HT</b>
61307	30020	15x21 mm	15x21 mm (1/2")	1 m <sup>3</sup> /h	Chauffeau-eau...	<b>67,41€ HT</b>
61308	30025	20x27 mm	20x27 mm (3/4")	1 m <sup>3</sup> /h	Chauffeau-eau...	<b>68,94€ HT</b>
61305	30022	20x27 mm	20x27 mm (3/4")		Lave-vaissel...	<b>35,11€ HT</b>